

Załącznik nr 2 do SIWZ

Lokalizacja schodów	Lp.	Pozycja	j.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto
Damrota 50	A.1	Skucie warstwy wykończeniowej schodów (lastriko), podestów i cokołów do surowego podłoża Uzupelninie ubytków i spękań w powierzchni lastriko	m ²	15,36			
	A.2	Oczyszczenie i zagruntowanie skutych powierzchni	m ²	15,36			
	A.3	Wykonanie warstwy wyrównawczej, spadkowej zapewniającej 2% spadek od budynku w kierunku tarasu nad garażem	m ²	13,67			
	A.4	Zagruntowanie/wykonanie warstwy szczepnej pod żywice	m ²	15,36			
	A.5	Ułożenie warstw żywicy	m ²	15,36			
	A.6	Wykonanie szczelnego połączenia pomiędzy izolacją tarasu nad garażem zakończonej listwą na schodach a nowo wykonaną izolacją schodów z żywicy	mb	3,12			

Razem

Lokalizacja schodów	Lp.	Pozycja	j.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Razem dla lokalizacji schodów
Damrota 48	B.1	Skucie warstwy wykończeniowej schodów (lastriko), podestów i cokołów do surowego podłoża Uzupelninie ubytków i spękań w powierzchni lastriko	m ²	15,36			
	B.2	Oczyszczenie i zagruntowanie skutych powierzchni	m ²	15,36			
	B.3	Wykonanie warstwy wyrównawczej, spadkowej zapewniającej 2% spadek od budynku w kierunku tarasu nad garażem	m ²	13,67			
	B.4	Zagruntowanie/wykonanie warstwy szczepnej pod żywice	m ²	15,36			
	B.5	Ułożenie warstw żywicy	m ²	15,36			
	B.6	Wykonanie szczelnego połączenia pomiędzy izolacją tarasu nad garażem zakończonej listwą na schodach a nowo wykonaną izolacją schodów z żywicy	mb	3,12			

SIWZ – Remont schodów wraz z podestami trzech zejść na taras nad garażem między klatkami Damrota 50 a Damrota 48 w bud. A1 oraz a Jaracza 64 w bud. C1 będącego pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka” we Wrocławiu

Razem			
--------------	--	--	--

Lokalizacja schodów	Lp.	Pozycja	j.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Razem dla lokalizacji schodów
Jaracza 64	C.1	Skucie warstwy wykończeniowej (płytki z klejem) schodów, podestów i cokołów do surowego podłoża	m ²	16,70			
	C.2	Oczyszczenie i zagruntowanie skutych powierzchni	m ²	16,95			
	C.3	Wykonanie warstwy wyrównawczej, spadkowej zapewniającej 2% spadek od budynku w kierunku tarasu nad garażem	m ²	14,97			
	C.4	Zagruntowanie/wykonanie warstwy szczepnej pod żywice	m ²	16,95			
	C.5	Ułożenie warstw żywicy	m ²	16,95			
	C.6	Wykonanie szczelnego połączenia pomiędzy izolacją tarasu nad garażem zakończonej listwą na schodach a nowo wykonaną izolacją schodów z żywicy	mb	3,12			
				Razem			

.....
miejsowość, data

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta wraz z pieczętą

